

FUERZA PARA EL CAMPO

S26+

SONALIKA

Hechos en india



CAPÓ AERODINÁMICO CON
LÁMPARAS DE DOBLE PROYECCIÓN

MOTOR MITSUBISHI DE 3
CILINDROS DE 1318 CC

CAJA DE VELOCIDADES
DE 6F+2R (Side-Shift)

SALIDAS HIDRAULICAS
AUXILIARES 1DA

EJE FRONTAL 4WD PARA
TRABAJO PESADO

GRAN CAPACIDAD DE
ARRASTRE (3 Ton.)



**GARANTIA DE
3 AÑOS**

0 2.400 HORAS

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

S26+

SONALIKA



ESPECIFICACIONES	Sonalika GT26
MOTOR	
Fabricante	Mitsubishi
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	Bruta: 30 - AI PTO: 26
Numero de cilindros	3
Tipo de aspiración	Natural
Capacidad Cubica (CC)	1318
Velocidad nominal (RPM)	2700
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	76.3 Nm @2700
Exosto	De tiro descendente
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	4WD
Clutch	Monodisco en seco
Caja de cambios	6F+2R sistema SideShift (Palanca Lateral)
Eje frontal	4WD
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	1.50 km/hr @2700
Velocidad maxima (Km/Hr)	14.04 Km/Hr @2700 La velocidad puede variar con otras llantas
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecanica
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Mecanico de pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/1000
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 65Ah
Alternador	12V, 65Ah
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	SAE Categoria 1
Capacidad de levante (Kg)	775 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	1DA
Capacidad de la bomba (L/min)	18 L/min

ESPECIFICACIONES	Sonalika GT26
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estandar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar
Sensor del neutro	Estandar
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	26.5
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	2.3
RUEDAS	
Delanteras	6.00 x 12
Traseras	8.30 x 20
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	960 Kg
Distancia entre ejes (mm)	1560
Largo total (mm)	2725
Ancho total (mm)	1058
Altura (mm) hasta los ROP	2153
Distancia minima del suelo (mm)	255
Tracción delantera (mm)	894
Tracción trasera (mm)	825
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Tiro de arrastre frontal	Estandar
Pesas delanteras	Pesas delanteras - 15 Kg x 2
Enganche para remolque	Barra oscilante
Barra antivolco	Estandar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Llantas	
 TURF Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5	 INDUSTRIAL Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5
 AGRICOLA Llanta delantera: 6.00x12 Llanta trasera: 8.3x20	 RADIAL Llanta delantera: 6.5/80-12 Llanta trasera: 280/70 R18
 GALAXY PRO Llanta delantera: 220/55 R12 Llanta delantera: 280/70 R16	
Cargador frontal	
Opcional	
Brazo Retro-Excavador	
Opcional	

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar

Asesor: _____
Contacto: _____



BIMERCOL by DISKUBOTA
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SONALIKA PARA COLOMBIA

Contacto: +57 317 6455049 | Dirección principal: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Av. Circunvalar #6-30, parque industrial de oriente | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com / www.bimercol.com