

FUERZA PARA EL CAMPO

WT125

SONALIKA

Hechos en india



MOTOR 6 CILINDROS TURBO
DE ALTO PAR TORQUE

TRANSMISION MECANICA
SINCRONIZADA DE 24F+24R

CAPACIDAD ELEVACION
HIDRAULICA PESADA

TRIPLE SALIDA HIDRAULICA
AUXILIAR 3DA

BOMBA DE INYECCION
MECANICA LINEAL BOSCH

CONSUMO EFICIENTE
A GRAN POTENCIA



**GARANTIA DE
3 AÑOS**

O 2.400 HORAS

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

WT125

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika WT 125 RX
MOTOR	
Fabricante	Sonalika (ITL)
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	125 Hp
Numero de cilindros	6 Flotantes/Humedos
Tipo de aspiración	Turbocargado con intercooler
Capacidad Cubica (CC)	6127
Velocidad nominal (RPM)	2200
Filtro de aire	PowerCore de alta eficiencia
Torque maximo (Nm)	475 Nm a 1300 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica Carraro
Embrague	Doble disco en seco mecánico
Caja de cambios	24F+24R Inversor Mecánico
Eje frontal	4WD Carraro
Selector de Gamas	3 Modos y Creeper (Super lenta)
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	0.67 km/hr
Velocidad maxima (Km/Hr)	40 Km/Hr
Asiento del conductor	De suspencion mecanica
FRENOS	
Clase	Multidisco refrigerado por aceite
Accionamiento	Hidráulico
Freno de parqueo	Mecanico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Diseño	Multidisco electró-hidráulico refrigerado aceite
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E RPM
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica asistida
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90 Amp
Enchufe para remolque	90 Amp
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2 (Enganche rapido)
Capacidad de levante (Kg)	4500 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	Triple salida hidraulica 3DA/3SA
Control de posición	Electro-Hidráulico

ESPECIFICACIONES	Sonalika WT 125 RX
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estandar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar
Sensor del neutro	Estandar
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	150
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	6.2
RUEDAS	
Delanteras	Radial: 380/85R24 I R2: 14.9-24
Traseras	Radial: 460/85R34 I R2:18.4-34 / 23.1-30
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	4665 Kg
Distancia entre ejes (mm)	2645
Largo total (mm)	4660
Ancho total (mm)	2260
Altura (mm) hasta los ROP	2660
Distancia minima del suelo (mm)	488
Tracción delantera (mm)	1760
Tracción trasera (mm)	1724
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Tiro de arrastre frontal	Estandar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Base de 72 Kg Pesas delanteras - 31 Kg x 8 Pesas traseras - 40 Kg x 2 en las ruedas
Enganche para remolque	Graduable en altura con gancho de remolque giratorio
Barra antivolco	Estandar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermetica	Opcional

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar

Asesor: _____
Contacto: _____



BIMERCOL by DISKUBOTA
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SONALIKA PARA COLOMBIA

Contacto: +57 317 6455049 | Dirección principal: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja - Av. Circunvalar #6-30, parque industrial de oriente | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com / www.bimercol.com